

Tu aliado en la nube



Acelera la transformación digital con TASKalfa MZ250lci, que cuenta con avanzadas capacidades de captura de datos e integración con la nube. Su intuitivo panel de operación de 10,1 pulgadas garantiza un manejo sencillo, mientras que su precisión y rendimiento ofrecen documentos de calidad profesional.



TASKalfa MZ250lci

Multifuncional A3 Color

Hasta 25 ppm en color y blanco y negro

Soluciones integradas listas para la nube

Resolución de 1.200 x 1.200 dpi

GENERAL

KYOCERA TASKalfa Láser Multifuncional a Color
Plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de operación: Pantalla táctil a color de 256,5 mm (10,1 pulgadas), altavoz para notificación de trabajos, con ángulo de giro de 15° - 90°

Velocidad: Hasta 25/12 páginas A4/A3 por minuto,
Velocidad de impresión/copia a doble cara:

25 páginas A4 por minuto

Resolución: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bits, equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escaneo/copia)

Tiempo de calentamiento: 18 segundos o menos

Tiempo hasta la primera impresión: 7/9,2 segundos o menos en Modo Monocromo/Color

Tiempo hasta la primera copia: 7,4/9,8 segundos o menos en Modo Monocromo/Color (DP), aproximadamente 6,4/8,5 segundos o menos en Modo Monocromo/Color (Cristal de exposición)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Memoria: Estándar 4 GB + 64 GB SSD, Opcional 320 GB o 1 TB HDD

Interfaces estándar: USB 3.0 (USB de alta velocidad),

4 x interfaz USB Host, Ethernet Gigabit

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno opcional o sistema

de fax opcional, ranura para LAN inalámbrica opcional,

ranura para tarjeta SD opcional, NFC

Dimensiones (An x Al x Pr): 602 x 665 x 790 mm

Peso: 90 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimir/Copiar: 450 W, Modo Listo: 45 W, Modo Bajo: 40 W, Modo Suspensión: 0.5 W

Ruido (nivel de presión sonora superficial: medición ISO

7779 a 1 metro de distancia):

Modo Copiado/Impresión: 48,0/48,1 dB(A) LpA

Monocromo/Color

Modo de espera: 31,7 dB(A) LpA

Normas de seguridad: TÜV/GS, CE

Este equipo está fabricado conforme a la norma de calidad ISO 9001 y la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades indicadas se basan en un grosor de papel máximo de 0,11 mm. Se recomienda utilizar papel aprobado por KYOCERA bajo condiciones ambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass: 150 hojas, 52 - 300 g/m²

(Banner: 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Tamaños

personalizados (98 x 148 hasta 297 x 457,2 mm), Tamaño

máximo de banner: 305 x 1.220 mm, Depósito de papel

universal estándar: 2 x 500 hojas, 52-300 g/m², Depósito

superior: de A6R hasta A4R, Depósito inferior: de A6R hasta

SRA3

Capacidad máxima de entrada con opciones: 7.150 hojas A4

Dúplex: Estándar, 60 a 256 g/m², de SRA3 a A6R

Capacidad de salida: Estándar 500 hojas (salida boca abajo),

Máximo 5.000 hojas

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes outline (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresión: Impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPSec, SNMPv3, copia rápida, revisor y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución

Impresión móvil: AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, impresión en la nube de Microsoft

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1-9,999

Zoom: 25-400%, en incrementos del 1%

Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas:

5 reducciones / 5 ampliaciones

Modo de exposición: Automático, manual: 17 pasos

Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Diagrama/Mapa

Características: Escanear una vez y copiar muchas veces,

clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1, repetición de

imagen, numeración de páginas, modo portada, modo

librillo, interrupción de copia, superposición de formularios,

eliminación de márgenes, cambio automático de depósito,

omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de

documentos confidenciales

CONSUMIBLES

(Nota) Rendimiento medio continuo del tóner conforme a una cobertura del 5% en A4

Kits de tóner: TK-8455 K: Tóner negro para 25.000 páginas A4, TK-8455 C/M/Y: Tóner cian, magenta y amarillo para 12.000 páginas, TK-8605 K: Tóner negro de alta capacidad para 30.000 páginas A4, TK-8605 C/M/Y: Tóner cian, magenta y amarillo de alta capacidad para 20.000 páginas

WT-8500: Botella de tóner residual: 40.000 páginas (con cobertura del 5%, proporción b/n:color = 7:3)

Grapas: SH-10: 3 x 5.000 grapas, para BF-730, DF-7100, DF-7120 SH-12: 3 x de 5.000 grapas, para DF-7140

OPCIONES

Fax System 12 y 14

Kit Internet Fax (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: escaneo a PDF texto o MS Office

(docx, xlsx, pptx)

DP-7140: Escaneo dúplex, 50 hojas, 45-160 g/m² (simplex),

50-120 g/m² (dúplex), A5R-A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7150: Escaneo dúplex, 140 hojas, 35-160 g/m² (simplex),

50-120 g/m² (dúplex), A6R-A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7160: Escaneo dúplex a una pasada, 320 hojas (50-80

g/m²), 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (dúplex),

A6R-A3, Banner hasta 1.900 mm

DP-7170: Igual que DP-7160 pero con sensor ultrasónico

DT-730(B): Bandeja de documentos

PF-7120: Depósito de papel lateral, 3.000 hojas A4, 60-300 g/m²

PF-7140: Depósito de papel, 2 x 500 hojas, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3

PF-7150: Depósito de papel, 2 x 1.500 hojas, A4, 52-300

g/m², A4, B5, Carta

DF-7100: Finalizador interno, 500 hojas A4, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en

3 posiciones

DF-7120 + AK-7110*: Finalizador de documentos, 1.000 hojas

A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado hasta 50 hojas A4 o

30 A3 en 3 posiciones

DF-7140 + AK-7110*: Bandeja principal: 4.000 hojas A4,

bandeja auxiliar: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3.

Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 A3 en 3 posiciones

AK-7110: Kit de conexión necesario para DF-7120 y DF-7140

PH-7C/PH-7D: Unidad perforadora para DF-7120 y DF-7140

(2/4 agujeros y tipo sueco), 52-300 g/m², A5R-A3

PH-7120/PH-7130: Unidad perforadora interna para DF-7100

(PH-7130 versión tipo sueco)

MT-730(B): Buzón departamental con 7 bandejas x 100 hojas

A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730: Unidad plegado para DF-7140

JS-7100: Separador interno de trabajos, 100 hojas, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3

JS-7110: Bandeja interna con desplazamiento, 250 hojas,

52-300 g/m², A6R-SRA3

Banner Guide 10: Guía para alimentación de papel tipo

banner, hasta 10 hojas

HD-15 / HD-16: Disco duro de 320 GB/1 TB

NK-7120: Teclado numérico

Keyboard Holder 10: Soporte para teclado externo

UG-33 AC: Compatibilidad con ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter / EPSON LQ-850

LinePrinter)

Lector de tarjetas USB + Kit de autenticación por tarjeta (B) AC

IB-37: Interfaz de red inalámbrica (USB, 5GHz/2.4GHz)

IB-54: LAN inalámbrica 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Tarjeta Ethernet GB 10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT

Tapa de pantalla (E)

CB-7211M: Mesa de metal

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la información más actualizada sobre conectividad, visita kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF